Steiner
Ranger 4 1-4x24 / ZM Schiene

Artikelnr.: 210859_2510700589

935,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat sich die Steiner Ranger-Serie als eine der herausragendsten Zielfernrohr-Kollektionen in Europa etabliert. Die kontinuierliche Suche nach fortschrittlicheren und zuverlässigeren Produkten führte zur Weiterentwicklung der Ranger 4 Serie, die nun mit einer Fülle von Verbesserungen und optimierten Eigenschaften begeistert.

Das brandneue Ranger 4 beeindruckt mit einem erweiterten Sichtfeld, verbessertem Lichtdurchlass und optimierter Eloxierung. Zusätzlich zu hochvergrößernden Modellen wurden in die Serie auch Modelle mit integrierter Montageschiene aufgenommen. Damit vereint diese bemerkenswerte Serie nicht nur erstklassige optische Qualität mit zuverlässiger Mechanik und der bekannten Steiner Robustheit, sondern ermöglicht auch eine unkomplizierte Montage in jeder Situation.

Die neue Ranger 4 Zielfernrohr-Serie erfüllt somit die anspruchsvollen und vielfältigen Anforderungen von Jägern vollständig und wird zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Einsatz.

High-Contrast-Optik - Garantiert eine helle, brillante und kontrastreiche Bildqualität mit hoher Randschärfe für eine exzellente Detailerkennung.
XL-Sehfeld und sicherer Augenabstand von 9 cm - Für einen maximalen Überblick und Sicherheit in jeder Situation.
Zuverlässige Mechanik - Besticht durch wiederholgenaue und präzise Klickverstellung des Absehens sowie eine schnelle Dioptrienverstellung und einen griffigen, gummierten Vergrößerungswechsler.
Extreme Robustheit - Dank widerstandsfähiger Materialien und präziser Konstruktion äußerst schussfest. Spezielle Versiegelungstechniken gewährleisten eine Druckwasserdichtigkeit bis zu 2 m, selbst ohne Abdeckkappen auf den Verstelltürmen. Kein Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit kann eindringen. Dank der STEINER Stickstoff-Druck-Füllung bleibt das Innere frei von Beschlagen oder Kondenswasser, selbst bei Temperaturschwankungen von -25 bis +65 °C. Alle Verstellelemente sind dabei problemlos bedienbar.
Elegantes, leichtes und formschönes Design - Stabile Aluminiumrohre in einem Stück gefertigt, mit kratzfestem, harteloxiertem Finish und sanften, abgerundeten Übergängen. Die elegante Formgebung bietet ausreichend Platz zur Montage.

Optische Merkmale

Vergrößerung min./max.: 1x / 4x
Objektivdurchmesser: 30 mm
Austrittspupille: 7,8 – 5,5 mm
Sehfeld auf 100m: 40 m – 10,0 m
Augenabstand: 90 mm
Dioptrienausgleich: -3 bis +2
Parallaxfrei: 100 m fix

Funktion & Ausstattung

High-Performance-Optik: High Contrast
Stickstoff-Füllung: Ja
Absehen: 4A-I
Absehenlage: 2. BE
Absehen-Verstellung pro Klick auf 100 m: 1 cm
Max. Stellweg auf 100 m Höhe / Seite: 145 / 145 cm
Druckwasserdicht: 1 m

Allgemeine Merkmale & Zubehör

Tiefe: 290 mm
Gewicht: 532 g
Garantie. 10 Jahre 2 Jahre auf elektronische Teile

Anbieterinformationen

Euroshot GmbH

Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de