Hikmicro
Thunder TH35C 3.0

AUF LAGER !! SOFORT LIEFERBAR !!

2.099,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Hikmicro Clip-On Thunder TH35C 3.0
(HM-TR73-35S2G/W-TH35C 3.0)

HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 – Hochmoderne Thermale Leistung in Kompaktem Design

Der HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Thermal Clip-On setzt neue Maßstäbe in der Wärmebildtechnik. Ausgestattet mit einem leistungsstarken, hochsensiblen Wärmebilddetektor und der neuesten Bildverarbeitungsalgorithmus-Technologie, ermöglicht das Thunder TH35C 3.0 die Erfassung feinster Details, unabhängig von den Wetter- oder Lichtverhältnissen. Das 1920 × 1080 OLED-Display bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis und sorgt dafür, dass kein Detail übersehen wird.

Hauptmerkmale:

Auflösung: 384 × 288 bei 12 µm Thermaldetektor
Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0)
Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m
Display: 1920 × 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED
Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder
Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb
Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 g/0.4 ms

Thermalmodul:

Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays
Maximale Auflösung: 384 × 288
Bildrate: 50 Hz
Pixelabstand: 12 µm
Ansprechwellenlänge: 8 µm bis 14 µm
Fokusmodus: Fokussierknopf
Minimale Fokussierdistanz: 10 m
Vergrößerung: 3.3x – 26.4x (4-fach)
Sichtfeld: 7.5° × 5.7° / 13.2 m × 9.9 m @ 100 m
Empfohlene Vergrößerung: 1-12x

Bildanzeige:

Display: 1920 × 1080, 0.49 Zoll OLED
Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome
Austrittspupille: 25 mm
Augenabstand: 20 mm
Helligkeitseinstellung: Ja
Tonwertanpassung: Kalt, Warm
HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System
Image Pro 2.0: Ja

Systemfunktionen:

Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme
Schnappschuss: Ja
Virtuelles Absehen: Ja
Standby-Modus: Ja
Speicher: Integrierter EMMC (64GB)
Hotspot: Ja
Hot Track: Ja
Audiorekorder: Ja
Rückstoß-Aktivierte Videoaufnahme: Ja
Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms
Lokales Album: Ja
Bildkalibrierung: Ja
Zeroing-Profile: 5

Stromversorgung:

Anbieterinformationen

Waffen Rödter - 95032 Hof

Inh. Christian Finck e.K.

Am Wiesengrund 20
95032 Hof
Bayern

Telefon:
0 92 81 / 31 34

E-Mail:
info@waffen-roedter.de

Webseite:
www.waffen-roedter.de

Erstellungsdatum: www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Produktsicherheitsinformationen:

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd

Gebäude A1, Nr. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County,

Hangzhou, Zhejiang

China

techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:

Hoptics GmbH

Lengericher Weg 37

49584 Fürstenau

Deutschland

info@hoptics.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de