

PULSAR

Pulsar Forward F455S

Artikelnr.: 298291

940,50 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Nachtsichtgeräte
Kategorie: Nachtsichtgerät / Vorsatzgerät
Zustand: neu



Beschreibung:

Sensor CMOS HD 1280x720
Wellenlänge des IR-Strahlers 940nm
IR Optische Leistung, bis zu 700mW
Erfassungsbereich 500m
Objektivlinse F50/1.0
Sichtfeld 6.3x4.7°
Empfohlene Vergrößerung des Tagesvisiers 2 - 8fach
Bildschirm AMOLED
Auflösung 1746x1000Pixel

Videorecorder

Video- / Fotoauflösung 640x480Pixel
Video- / Fotoformat .mp4 / .jpg
Eingebauter Speicher 16GB

Wi-Fi Standard 802,11 b/g

Frequenz 2.4GHz
Bluetooth Wireless Protocol BLE 4.2
Wireless Standard IEEE 802.15.1
Frequenz 2.4GHz

Umweltmerkmale

Schutzart, IP-Code (IEC60529) IP?7
Betriebstemperaturbereich -25 - +50°C

Verbindungen und Kompatibilitäten

Max. Rückstoßkraft auf gezogene Waffe 6000Joule
Stoßfestigkeit der Glattlaufbüchsen Kaliber 12

Remote control : Pulsar BT (included)

Unterstützte Applikation : Stream Vision 1, Stream Vision 2

Netzteil

Ausgangsspannung 3.0 - 4.2V
Batterietyp
Li-Ion Battery Pack IPS7
Batterietyp 6400mAh
Betriebsdauer bis zu 9Stunden
Externe Stromversorgung Micro USB type B (5V)

Gewicht & Größe

Gehäusematerial Magnesium
Abmessungen 155x136x77mm
Gewicht 830g

Sonstiges:

Sensor CMOS HD 1280x720
Wellenlänge des IR-Strahlers 940nm
IR Optische Leistung, bis zu 700mW
Erfassungsbereich 500m
Objektivlinse F50/1.0
Sichtfeld 6.3x4.7°
Empfohlene Vergrößerung des Tagesvisiers 2 - 8fach
Bildschirm AMOLED
Auflösung 1746x1000Pixel

Videorecorder

Video- / Fotoauflösung 640x480Pixel
Video- / Fotoformat .mp4 / .jpg
Eingebauter Speicher 16GB

Wi-Fi Standard 802,11 b/g

Frequenz 2.4GHz
Bluetooth Wireless Protocol BLE 4.2
Wireless Standard IEEE 802.15.1
Frequenz 2.4GHz

Umweltmerkmale

Schutzart, IP-Code (IEC60529) IP?7
Betriebstemperaturbereich -25 - +50°C

Verbindungen und Kompatibilitäten

Max. Rückstoßkraft auf gezogene Waffe 6000Joule
Stoßfestigkeit der Glattlaufbüchsen Kaliber 12

Remote control : Pulsar BT (included)

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Verbindungen und Kompatibilitäten
Max. Rückstoßkraft auf gezogene Waffe 6000Joule
Stoßfestigkeit der Glattlaufbüchsen Kaliber 12

Remote control : Pulsar BT (included)