

Hikmicro

HIKMICRO Thunder TH35C 3.0

Wärmebild-Vorsatzgerät

Artikelnr.: 213075_EA2681994

2.099,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 - Hochmoderne Thermale Leistung in Kompaktem Design

Der HIKMICRO Thunder TH35C 3.0 Thermal Clip-On setzt neue Maßstäbe in der Wärmebildtechnik.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken, hochsensiblen Wärmebilddetektor und der neuesten

Bildverarbeitungsalgorithmus-Technologie, ermöglicht das Thunder TH35C 3.0 die Erfassung

feinster Details, unabhängig von den Wetter- oder Lichtverhältnissen.

Das 1920 x 1080 OLED-Display bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis und sorgt dafür, dass kein Detail übersehen wird.

Hauptmerkmale:

Auflösung: 384 x 288 bei 12 µm Thermaldetektor

Thermale Empfindlichkeit: NETD < 15 mK (@25°C, F# = 1.0)

Objektiv: 35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m

Display: 1920 x 1080 Auflösung, 0.49 Zoll OLED

Bildverarbeitung: HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS) für nahtlose Bilder

Akku: Wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku, bietet bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb

Stoßfestigkeit: Hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 g/0.4 ms

Thermalmodul:

Bildsensor: Ungekühlte Fokalebene Arrays

Maximale Auflösung: 384 x 288

Bildrate: 50 Hz

Pixelabstand: 12 µm

Ansprchwellenlänge: 8 µm bis 14 µm

Fokusmodus: Fokussierknopf

Minimale Fokussierdistanz: 10 m

Vergrößerung: 3.3x - 26.4x (4-fach)

Sichtfeld: 7.5° x 5.7° / 13.2 m x 9.9 m @ 100 m

Empfohlene Vergrößerung: 1-12x

Bildanzeige:

Display: 1920 x 1080, 0.49 Zoll OLED

Paletten: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green

Monochrome

Austrittspupille: 25 mm

Augenabstand: 20 mm

Helligkeitseinstellung: Ja

Tonwertanpassung: Kalt, Warm

HSIS: HIKMICRO Shutterless Image System

Image Pro 2.0: Ja

Systemfunktionen:

Videoaufzeichnung: Integrierte Videoaufnahme

Schnappschuss: Ja

Virtuelles Absehen: Ja

Standby-Modus: Ja

Speicher: Integrierter EMMC (64GB)

Hotspot: Ja

Hot Track: Ja

Audiorekorder: Ja

Rückstoß-Aktivierete Videoaufnahme: Ja

Maximaler Rückstoß: 1000 g/0.4 ms

Seite 1 von **



Anbieterinformationen

SNS GmbH

Schiesszentrum NordSchwarzwald

Im Interkom 21
75365 Calw-Altburg
Baden-Württemberg

Telefon:

-

Fax:

07054-373 04 96

Mobil:

0151-270 484 74

E-Mail:

f.schaefer@sns-cw.de

Webseite:

www.sns-gunshop.de

Lokales Album: Ja

Bildkalibrierung: Ja

Zeroing-Profil: 5

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Stromversorgung:

Batterietyp: Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion Akku

Betriebszeit: =6 Stunden bei 25°C (Hotspot aus)

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.