

Swarovski

Swarovski Z8i 3,5-28x50 P SR

Artikelnr.: 291124_FC1462470A

3.609,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Zielfernrohre

Zustand: neu

Beschreibung:

WEIT MEHR ERKENNEN Das Z8i 3,5-28x50 P begeistert selbst bei 28-facher Vergrößerung mit außerordentlich hoher Detailgenauigkeit. Daher eignet es sich perfekt für Distanzschüsse. Das schlanke, leistungsstarke Zielfernrohr wiegt nur 665g bei 380 mm Länge und ist damit der ideale Begleiter für die körperlich anspruchsvolle Jagd. Technische Daten Vergrößerung 3,5-28 wirksamer Objektiv- \varnothing (mm) 28,5-50 Austrittspupillen- \varnothing (mm) 8,1-1,8 Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) 95 Sehfeld (m/100 m) 12,1-1,5 Sehfeld (Grad) 6,9-0,9 augenseitiges Sehfeld (Grad) 24 Dioptrienausgleich (dpt) -3 bis +2 Lichttransmission (%) 93 Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 9,9-37,4 Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) 10 max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) 1,4 / 0,7 manueller Parallaxenausgleich (m) 50-8 Technische Daten Länge (mm) 381 Gewicht (g) 665 Mittelrohrdurchmesser (mm) 30 Funktionstemperatur -20 °C / +55 °C Lagertemperatur -30 °C / +70 °C Dichtheit 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) Beleuchtungseinheit Helligkeitsstufen Nacht: 0 - 32 / Tag: 33 - 64 Betriebsdauer (h) Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit: 1.400; Tagbereich bei mittlerer Helligkeit: 180

Sonstiges:

WEIT MEHR ERKENNEN Das Z8i 3,5-28x50 P begeistert selbst bei 28-facher Vergrößerung mit außerordentlich hoher Detailgenauigkeit. Daher eignet es sich perfekt für Distanzschüsse. Das schlanke, leistungsstarke Zielfernrohr wiegt nur 665g bei 380 mm Länge und ist damit der ideale Begleiter für die körperlich anspruchsvolle Jagd. Technische Daten Vergrößerung 3,5-28 wirksamer Objektiv- \varnothing (mm) 28,5-50 Austrittspupillen- \varnothing (mm) 8,1-1,8 Austrittspupillenabstand (mm) (Augenabstand) 95 Sehfeld (m/100 m) 12,1-1,5 Sehfeld (Grad) 6,9-0,9 augenseitiges Sehfeld (Grad) 24 Dioptrienausgleich (dpt) -3 bis +2 Lichttransmission (%) 93 Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 9,9-37,4 Treffpunktkorr. / Klick (mm/100 m) 10 max. Stellweg nach Höhe/Seite (m/100 m) 1,4 / 0,7 manueller Parallaxenausgleich (m) 50-8 Technische Daten Länge (mm) 381 Gewicht (g) 665 Mittelrohrdurchmesser (mm) 30 Funktionstemperatur -20 °C / +55 °C Lagertemperatur -30 °C / +70 °C Dichtheit 4 m Wassertiefe (edelgasgefüllt) Beleuchtungseinheit Helligkeitsstufen Nacht: 0 - 32 / Tag: 33 - 64 Betriebsdauer (h) Nachtbereich bei mittlerer Helligkeit: 1.400; Tagbereich bei mittlerer Helligkeit: 180

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Swarovski Optik Vertriebs GmbH, Heilig-Geist-Straße 44, 83022 Rosenheim, GERMANY, E-Mail: info-de@swarovskioptik.com, Web: www.swarovskioptik.com



Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com