

# Nightlux Guide TN650 Bino LRF

ArtikelNr.: 211638\_TZG07B50220W0259

4.599,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Wärmebildtechnik

**Zustand:** neu

**Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!**

## Beschreibung:

Guide TN650 Bino LRF 640X480 Pixel 12µ Pitch! Biokulares Wärmebildgerät mit Laserentfernungsmesser Die TN Serie folgt dem klassischen binokularen Design und reduziert das Ermüdungsgefühl bei Langzeitbeobachtung erheblich. Es verwendet einen hochempfindlichen ungekühlten VOX-IR-Detektor, der Ihnen eine hochwertige Bildgebung und ein beeindruckendes Beobachtungserlebnis mit einem hochauflösenden OLED-Vollfarbdisplay mit 1024 x 768 bietet. Eine Vielzahl von Funktionen, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wie z. B. Fotos, Videos, WIFI, Laser-Entfernungsmessung, GPS, Kompass usw. 400x300@17µm, VOX-Detektor-Typ 35mm/F1.2 Brennweite = 50m KNETD 2,3- bis 9,2-fache Vergrößerung Auflösung 640x480 12µ Pitch Spektralbereich 8~14µm Netd = 30mk @ F1 25? Objektiv Brennweite 50mm F1.2 Fokussierung manuell Sehfeld @1.000 Meter 153mx115m (8,78°x6,59°) Bildwiederholrate Bildwiederholrate 50Hz Zoom Optische Vergrößerung 2,8x Digital Zoom 1x—8x Stromversorgung Batterie Wechselbare 2 Stück 18650 Akkus Betriebsdauer Betriebsdauer = 5,5 Stunden @ 25? ) Schnittstellen USB Type C (USB 2.0 standard), mit Stromversorgungsfunktion und Datenzugriff Video interface Micro HDMI Wifi Übertragung von Echtzeitvideos über WLAN, 2,4-G-Frequenz, Entfernung bis zu 15 m Display Display OLED, 0.39" x 2 Display Auflösung 1024\*768 Eyepiece Monokular, Austrittspupillenabstand = 16 mm, einstellbare Dioptrie -4~+2 Videoausgang HDMI Funktionen Smooth zoom ja Bildschirmhelligkeit 10 Stufen Detektor Helligkeit 10 Stufen Detektor Kontrast 10 Stufen Bildverbesserungs Modus ja Bildschirmmodus enhancement, sensed and natural Photo funktion ja Video funktion ja Wifi 1 Übertragung von Echtzeitvideos über WLAN zur Fernsteuerung, 2,4-G-Frequenzband, Entfernung bis zu 15 m Farbmodi Black hot/white hot/adjustable red hot/ iron red/ blue hot/green hot Hot Spot Tracking ja Kalibrierung des Detektors Automatic compensation, shutter compensation and scene compensation Automatische Abschaltung 15,30 oder 60 Minuten Auto Standby 5 min, 10 min to 15 min Language settings Chinese/English/Russian/German/French System Funktionen Bild in Bild ja Restore to default Available Startup time 15s (turn on to live image) @25? Memory 16GB



## Anbieterinformationen

### Potts Jagdkontor

Malterhausen Dorf 7a  
14913 Niedergörsdorf  
Brandenburg

**Telefon:**

01749507675

**Mobil:**

01724560224

**E-Mail:**

info@potts-jagdkontor.de

**Webseite:**

www.potts-jagdkontor.de