

# Aimpoint

## Aimpoint Micro H-2 2MOA

Artikelnr.: 278585\_5274742

628,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Zielfernrohre

**Zustand:** neu

### Beschreibung:

Aimpoint Micro H-2 OHNE Montage Das Micro H-2 ist ein Ergebnis der Rückmeldungen langjähriger Kunden, die ein noch leistungsstärkeres Micro-Visier wünschen. Mit einem neu entwickelten und verstärkten Gehäusekörper und Flip-Up-Abdeckungen zum Schutz der Linsen kann das Micro H-2 allen Umweltbedingungen trotzen. Außerdem werden die optische Leistung und die Form und Klarheit des Leuchtpunkts dank der neuen optischen Linsen und den innovativen Linsenbeschichtungen radikal verbessert. Technische Daten: Optische Daten: Lichtquelle: Augenfreundliche LED (Licht Emitting Diode) Punktstärke: 2 MOA\* (ca. 6cm Zielabdeckung auf 100 Meter) oder 4 MOA\* (ca. 12cm Zielabdeckung auf 100 Meter) Parallaxefrei Unbegrenzt Sehfeld Linsenbeschichtung: Anti-Reflex und Bandpass-Beschichtung Transparente Flip-up-Linsenabdeckungen 1-fache Vergrößerung Elektronische Daten: Eine 3V Lithium-Batterie, CR2032 Batterielaufzeit bis zu 50.000 Std.\*\* (ca. 5 Jahre) Batterielaufzeit auf Nachtsichtstufe bis zu 500.000 Stunden\*\* Manueller Drehschalter zur Einstellung der Leuchtstufen (AUS und 12 Tageslichtstufen, wobei ein Stufe besonders hell ist.) Mechanische Daten: Verstärktes Gehäuse aus Aluminium Eloxierte Oberfläche Farbe: schwarz matt Klickverstellung: 1 Klick = 13 mm auf 100 Meter Montage über Weaver-Schiene (andere Schienenmontagen wie z.B. Picatinny auch erhältlich) Umgebungsbedingungen: Temperaturbereich -30° bis +60° Vollständig wasserdicht Keine Verwendung radioaktiver Komponenten Abmessungen: Länge: 68 mm (77 mm mit Linsenabdeckung) Breite: 41 mm (42 mm mit Linsenabdeckung) Höhe: 36 mm (46 mm mit Linsenabdeckung und Montagevorrichtung) Gewicht (ohne/mit Montage und Linsenabdeckung): 93 g/ 136g Die abgebildete Montage gehört nicht mit zum Lieferumfang!

### Sonstiges:

Aimpoint Micro H-2 OHNE Montage Das Micro H-2 ist ein Ergebnis der Rückmeldungen langjähriger Kunden, die ein noch leistungsstärkeres Micro-Visier wünschen. Mit einem neu entwickelten und verstärkten Gehäusekörper und Flip-Up-Abdeckungen zum Schutz der Linsen kann das Micro H-2 allen Umweltbedingungen trotzen. Außerdem werden die optische Leistung und die Form und Klarheit des Leuchtpunkts dank der neuen optischen Linsen und den innovativen Linsenbeschichtungen radikal verbessert. Technische Daten: Optische Daten: Lichtquelle: Augenfreundliche LED (Licht Emitting Diode) Punktstärke: 2 MOA\* (ca. 6cm Zielabdeckung auf 100 Meter) oder 4 MOA\* (ca. 12cm Zielabdeckung auf 100 Meter) Parallaxefrei Unbegrenzt Sehfeld Linsenbeschichtung: Anti-Reflex und Bandpass-Beschichtung Transparente Flip-up-Linsenabdeckungen 1-fache Vergrößerung Elektronische Daten: Eine 3V Lithium-Batterie, CR2032 Batterielaufzeit bis zu 50.000 Std.\*\* (ca. 5 Jahre) Batterielaufzeit auf Nachtsichtstufe bis zu 500.000 Stunden\*\* Manueller Drehschalter zur Einstellung der Leuchtstufen (AUS und 12 Tageslichtstufen, wobei ein Stufe besonders hell ist.) Mechanische Daten: Verstärktes Gehäuse aus Aluminium Eloxierte Oberfläche Farbe: schwarz matt Klickverstellung: 1 Klick = 13 mm auf 100 Meter Montage über Weaver-Schiene (andere Schienenmontagen wie z.B. Picatinny auch erhältlich) Umgebungsbedingungen: Temperaturbereich -30° bis +60° Vollständig wasserdicht Keine Verwendung radioaktiver Komponenten Abmessungen: Länge: 68 mm (77 mm mit Linsenabdeckung) Breite: 41 mm (42 mm mit Linsenabdeckung) Höhe: 36 mm (46 mm mit Linsenabdeckung und Montagevorrichtung) Gewicht (ohne/mit Montage und Linsenabdeckung): 93 g/ 136g Die abgebildete Montage gehört nicht mit zum Lieferumfang!

### Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Manfred Alberts GmbH, Bielsteiner Straße 66, 51674 Wiehl, GERMANY, E-Mail: info@manfred-alberts.de



### Anbieterinformationen

**Georg Knappworst GmbH & Co. KG**

Waffenfachgeschäft

Waller See 1  
38179 Schwülper  
Niedersachsen

#### Telefon:

05 31 / 45 18 2

#### Fax:

05 31 / 13 40 4

#### E-Mail:

info@knappworst.com

#### Webseite:

www.knappworst.com