

# Blaser F16 Game

**Kaliber:** Langwaffen - Flinten

**Kategorie:** 12/76

**Zustand:** neu

**Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!**

## Beschreibung:

Art: Bockdoppelflinte

Beschuss: verstärkter Stahlschrotbeschluss

Kaliber: 12/76

Chokes: Wechselchoke

Sicherung: Abzugssicherung auf Kolbenhals

Lauflänge: 76 cm

Visierschiene: 9 mm auf 7,5 mm verjüngend

Visierung: Neusilber-Perlhorn

Material Basküle: Stahl

Material Schäftung: Nussbaum der Holzklasse 3

Schaftlänge: 37,5 cm

Senkung an der Schaftnase: 38 mm

Senkung an der Schaftkappe: 56 mm

Schrägung: 3/6/8 mm

Pitchwinkel: 84°

Gewicht: 3,1 kg

## Sonstiges:

### Das System

Die Basküle der F16 Game im Monocoque-Design ist aus Stahl gefertigt, hat einen halbrunden Körper und ist äußerst niedrig. Das wirkt sich positiv auf den Schwerpunkt der Flinte aus. Die stark beanspruchten Teile des Systemkastens, wie etwa Scharnierflächen und Stoßboden, sind mit einem speziellen Laserverfahren besonders gehärtet. Die Oberfläche in der Blaser-Farbe Gun Metal Grey und mit dem silbernen F16-Logo ist PVD-beschichtet (Physical Vapour Deposition), ein Verfahren, bei dem das Finish im Vakuum auf das Metall aufgedampft wird. Beim Auswerfen hat Blaser auf sein bewährtes Ejection Bore System zurückgegriffen. Bei diesem werden die Auswerffedern nach dem Abschlagen des Schlosses erst beim Öffnen der Flinte gespannt, sie entspannen sich wieder nach dem Auswerfen.

### Der Abzug

Der Umschalter zur Auswahl der bevorzugten Schussreihenfolge liegt haptisch günstig vor dem Abzug. Der trockenstehende Abzug hat eine optimale Charakteristik, der Abzugswiderstand liegt bei 1.650 g. Um bei diesem geringen Abzugswiderstand zu verhindern, dass durch die Bewegung des Gewehrs beim Schuss ungewollt ein zweites Mal ausgelöst wird – das sogenannte manuelle Doppeln –, hat Blaser das Inertial Block System entwickelt.

### Die Läufe

Die F16 Game erhalten Sie in dieser Ausführung wahlweise mit einer Laufhöhe von 71 cm oder 76 cm. Die Triplex-Laufprofilierung optimiert die Mündungsgeschwindigkeit sowie die Homogenität der Schrotgarbe und verringert den Rückstoß. Zum Schutz vor Korrosion sind die Läufe innen hartverchromt. Bei der Herstellung werden sie keramikbestrahlt und anschließend brüniert. Der obere Lauf ist mit einem Neusilber-Perlhorn und einer konischen Visierschiene versehen. Mit dieser Laufprofilierung erfassen Sie ihr Ziel schnell und intuitiv. Im Lieferumfang enthalten sind fünf Briley Wechselchokes in den Größen 1/4, 3/4, 1/2, 3/4, und Cylinder.

## Produktsicherheitsinformationen:

Blaser GmbH

Ziegelstadel 1

D-88316 Isny/GERMANYE-Mail:info(at)blaser.de

Web: www.blaser.deTelefon: +49 7562 702-100

Telefax: +49 7562 702-343

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen liegen der Ware bei

3.750,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



## Anbieterinformationen

### Waffen Schill

Büchsenmachermeister

Euperscher Weg 9  
06886 Wittenberg  
Sachsen-Anhalt

### Telefon:

03491-440611

### Fax:

03491-8771098

### E-Mail:

info@waffen-schill.de

### Webseite:

www.waffen-schill.de