

# Meopta Optika6 3-18x50 RD SF

Artikelnr.: 211600\_R22136231

699,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Zielfernrohre

**Kategorie:** Leuchtabsehen 4C

**Zustand:** neu

## Beschreibung:

Das Zielfernrohr Optika6 3-18x50 RD SFP besitzt ein Absehen in der zweiten Bildebene.

Es verfügt über freiliegende, feststellbare Seiteneinstellungen mit Abdeckung, die auf Null zurücksetzbar ist. Damit bleibt das Ziel immer im Blick. Die Standard-Klickwerte für Nicht-MIL-Absehen sind 0,25 MOA, während MIL-basierte Absehen Einstellungen von 0,1 Milradian pro Klick aufweisen. Das 3-18x50 wurde für Jäger und Schützen entwickelt und ist in mehreren Absehen-Konfigurationen erhältlich. Die Modelle mit zweiter Brennebene (Second Focal Plane, SFP) verfügen über abgedeckte Regler in Schritten von 0,5 MOA für die Höhen- und Seitenverstellung, während die Modelle mit erster Brennebene (First Focal Plane, FFP) freiliegende, feststellbare Regler besitzen, die eine schnelle Korrektur ermöglichen.

Technische Daten:

- Vergrößerung: 3-18x
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Durchmesser der Austrittspupille: 16,7-2,8 mm
- Austrittspupille Abstand (mm): 100
- Sehfeld (m/100): 11,2 - 1,9
- Objektivseitiges Sehfeld: 6,4-1,1°
- Absehebene: 2
- Dioptrienverstellbereich: -2 / 2 D
- Transmission bei Tageslicht: 88%
- Transmission bei Dämmerung: 12,2-30
- Parallaxausgleich: 22,86 m
- Gewicht: 849 g

## Sonstiges:

Das Zielfernrohr Optika6 3-18x50 RD SFP besitzt ein Absehen in der zweiten Bildebene.

Es verfügt über freiliegende, feststellbare Seiteneinstellungen mit Abdeckung, die auf Null zurücksetzbar ist. Damit bleibt das Ziel immer im Blick. Die Standard-Klickwerte für Nicht-MIL-Absehen sind 0,25 MOA, während MIL-basierte Absehen Einstellungen von 0,1 Milradian pro Klick aufweisen. Das 3-18x50 wurde für Jäger und Schützen entwickelt und ist in mehreren Absehen-Konfigurationen erhältlich.

Die Modelle mit zweiter Brennebene (Second Focal Plane, SFP) verfügen über abgedeckte Regler in Schritten von 0,5 MOA für die Höhen- und Seitenverstellung, während die Modelle mit erster Brennebene (First Focal Plane, FFP) freiliegende, feststellbare Regler besitzen, die eine schnelle Korrektur ermöglichen.

Technische Daten:

- Vergrößerung: 3-18x
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Durchmesser der Austrittspupille: 16,7-2,8 mm
- Austrittspupille Abstand (mm): 100
- Sehfeld (m/100): 11,2 - 1,9
- Objektivseitiges Sehfeld: 6,4-1,1°
- Absehebene: 2
- Dioptrienverstellbereich: -2 / 2 D
- Transmission bei Tageslicht: 88%
- Transmission bei Dämmerung: 12,2-30
- Parallaxausgleich: 22,86 m
- Gewicht: 849 g



## Anbieterinformationen

**Georg Knappworst GmbH & Co. KG**

Waffenfachgeschäft

Waller See 1  
38179 Schwülper  
Niedersachsen

### Telefon:

05 31 / 45 18 2

### Fax:

05 31 / 13 40 4

### E-Mail:

info@knappworst.com

### Webseite:

www.knappworst.com