

HIKMICRO THUNDER TH35PC 2.0 NEUWARE

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Shoplink und Verfügbarkeit
HIER KLICKEN

HIKMICRO THUNDER TH35PC 2.0 Das HIKMICRO THUNDER TH 35PC 2.0 Wärmebild Vorsatzgerät ist mit einer hohen Wärmeempfindlichkeit von $\leq 20\text{mK}@25^\circ\text{C}$, $F=1,0$ ausgestattet, die eine perfekte Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen gewährleistet, wenn zum Beispiel Objekt und Hintergrund nur einen minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Hilfreich sind hierbei auch die 4 verschiedenen Farbpaletten (black hot, white hot, red hot und fusion). Mit seiner langen Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden pro Akkuladung wird das Monokular vor allem in Szenarien wie Jagd, Suchen und Retten eingesetzt. Sensor Der ungekühlte VOx Sensor mit einer Auflösung von 384×288 Pixel bei einem Pitch von $12\mu\text{m}$ liefert ein für seine Klasse hervorragendes Bild. Die Detektionsreichweite liegt bei 1.800 m Leicht und robust Dank seines Gehäuses aus einer Magnesium - Aluminium Legierung ist das Vorsatzgerät besonders robust und widerstandsfähig. Ohne Akku bringt es gerade einmal 538 g auf die Waage. Es verfügt über ein gängiges M52x0,75 Anschlussgewinde und eröffnet somit eine große Auswahl an möglichen Klemmadaptern. Es ist wasser- und staubdicht nach IP67. Objektiv mit 35mm Das leistungsstarke Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm/F1.0 liefert ein großes Sehfeld (HxV) von $13,2 \times 9,9$ m auf 100 m. Ideal für den Ansitz in Wald und Feld Hochwertiges OLED Display Das THUNDER TH 35PC 2.0 ist mit einem hochauflösenden 0,39 Zoll OLED Display mit 1024×768 Pixel ausgestattet. Somit erkennen Sie auch kleinste Unterschiede sicher. Austauschbarer Li-Ionen Akku Das Gerät wird mit einem austauschbaren Li-Ionen Akku betrieben. Die Ladespannung beträgt 4,2 V. Bei einer Kapazität von 3,6 V / 4,4 Ah (15,84 Wh) liefert er eine Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden. Da zum Lieferumfang 2 Akkus gehören, steht einem ausgedehntem Nachtansitz somit nichts mehr im Wege. Einfachere Bedienbarkeit Dank der Überarbeitung der Bedienelemente und der neuen Software lassen sich die Thunder 2.0 Modelle noch intuitiver bedienen als Ihre Vorgänger. Wie z.Bsp. rückstoßaktivierte Aufnahme 5 verschiedene Einschießprofile personalisierte Einstellungen von Helligkeit und Kontrast. Mit der HIKMICRO Sight App (erhältlich für Apple und Android) kann nicht nur live gestreamt werden, sondern sie bietet auch Downloads der gemachten Aufnahmen, die Fernbedienung des Geräts und die Möglichkeit für Firmware Updates.

TECHNISCHE DATEN:
Objektiv-Brennweite: 35 mm
Vergrößerung: 1x
Bildsensor: Vox Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung: 384×288 px
Bildfrequenz: 50 Hz
Pitch: $12\mu\text{m}$
NETD: $\leq 20\text{mK}@25^\circ\text{C}$, $F=1,0$
Detektionsreichweite: 1.800 m
Sichtfeld (HxV): $7,53^\circ \times 5,65^\circ$
Blende: F 1.0
Min. Fokusdistanz: 2 m
Display Typ: OLED (0,39 Zoll)
Display Auflösung: 1024×768 px
Bild-Modus: White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion
Schutzklasse: IP67
Speicher: Eingebauter Speicher, 16 GB
Unterstützte App: Hikmicro Sight
Batterietyp: herausnehm- und wiederaufladbarer Li-Ion Akku

Updates.

Objektiv-Brennweite: 35 mm

Vergrößerung: 1x

Bildsensor: Vox Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 384×288 px

Bildfrequenz: 50 Hz

Pitch: $12\mu\text{m}$

NETD: $\leq 20\text{mK}@25^\circ\text{C}$, $F=1,0$

Detektionsreichweite: 1.800 m

Sichtfeld (HxV): $7,53^\circ \times 5,65^\circ$

Blende: F 1.0

Min. Fokusdistanz: 2 m

Display Typ: OLED (0,39 Zoll)

Display Auflösung: 1024×768 px

Bild-Modus: White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion

Schutzklasse: IP67

Speicher: Eingebauter Speicher, 16 GB

Unterstützte App: Hikmicro Sight

Batterietyp: herausnehm- und wiederaufladbarer Li-Ion Akku

Betriebszeit: bis zu 6,5 Stunden

Maße (LxBxH): $187 \times 68 \times 67$ mm

Gewicht: 538 g (ohne Akku)

Im Lieferumfang enthalten

Hikmicro Thunder TH35PC 2.0

2x Akku

USB-C kabel

Staubtuch

Ladegerät

Artikelnr.: 114-50-2-084

2.288,23 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Franken Arms

Hauptstraße 36
96332 Pressig
Bayern

Telefon:

09265 - 30 70 901

Fax:

09265 - 30 73 002

E-Mail:

info@franken-arms.de

Webseite:

www.franken-arms.de