

HIK Micro HIKMicro Thunder 2.0 TH35PC

Artikelnr.: 211730

1.590,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!



Beschreibung:

Thermal ModuleBildsensor: VOx Uncooled Focal Plane ArraysAuflösung: 384 x 288Bildfrequenz: 50HzPixelintervall: 12µmNETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0Brennweite: 35 mmErkennungsreichweite: 1800 mSichtfeld: 7,53° x 5,65° / 13.17 m x 9.87 mBlende: F1.0Vergrößerung: 1minimale FokusbildMonitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, FusionFFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrekturanpassung der Bildhelligkeit: JaAnpassung der Displayhelligkeit: JaTonwertanpassung: Kalt, WarmSystem FunctionSpeicher: Eingebautes Speichermodul (16 GB)Video-Aufnahme: integrierte VideoaufnahmeSchnappschuss: integrierte BildaufnahmeFadenkreuz: NeinWi-Fi: JaHot Track: JaStandby Modus: JaRückstoß-Aktivierende Videoaufnahme: JaAudio-Aufnahme: JaMaximaler Rückstoß: 1000g / 0,4msBildkalibrierung: JaFokusknopf: JaBatterieBatterietyp: herausnehmbarer Li-Ion AkkuBetriebszeit: bis zu 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-FiAnzeige der Batteriekapazität: JaSchutz vor Überladung: JaVerpolungsschutz: JaPower: 5 VDC/ 2A, USB-CAllgemeinArbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder wenigerSchutzklasse: IP67Maße: 186.53 mm x 68.04 mm x 67.04 mmGewicht: 538 g

Sonstiges:

Thermal ModuleBildsensor: VOx Uncooled Focal Plane ArraysAuflösung: 384 x 288Bildfrequenz: 50HzPixelintervall: 12µmNETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0Brennweite: 35 mmErkennungsreichweite: 1800 mSichtfeld: 7,53° x 5,65° / 13.17 m x 9.87 mBlende: F1.0Vergrößerung: 1minimale FokusbildMonitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, FusionFFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrekturanpassung der Bildhelligkeit: JaAnpassung der Displayhelligkeit: JaTonwertanpassung: Kalt, WarmSystem FunctionSpeicher: Eingebautes Speichermodul (16 GB)Video-Aufnahme: integrierte VideoaufnahmeSchnappschuss: integrierte BildaufnahmeFadenkreuz: NeinWi-Fi: JaHot Track: JaStandby Modus: JaRückstoß-Aktivierende Videoaufnahme: JaAudio-Aufnahme: JaMaximaler Rückstoß: 1000g / 0,4msBildkalibrierung: JaFokusknopf: JaBatterieBatterietyp: herausnehmbarer Li-Ion AkkuBetriebszeit: bis zu 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-FiAnzeige der Batteriekapazität: JaSchutz vor Überladung: JaVerpolungsschutz: JaPower: 5 VDC/ 2A, USB-CAllgemeinArbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder wenigerSchutzklasse: IP67Maße: 186.53 mm x 68.04 mm x 67.04 mmGewicht: 538 g

Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Hangzhou Microimage Software Co., Ltd, Qishi Road Gebäude A1 // Nr. 299, Hangzhou, Zhejiang, CHINA, E-Mail: techsupport.cee@hikmicrotech.com
EU-Verantwortlicher: Hoptics GmbH, Lengericher Weg 37, 49584 Fürstenau, GERMANY, E-Mail: info@hoptics.de

Anbieterinformationen

Georg Knappworst GmbH & Co. KG

Waffenfachgeschäft

Waller See 1
38179 Schwülper
Niedersachsen

Telefon:

05 31 / 45 18 2

Fax:

05 31 / 13 40 4

E-Mail:

info@knappworst.com

Webseite:

www.knappworst.com