

Hikmicro Falcon FQ50, Tagespreise auf Anfrage

Hikmicro Falcon FQ50, Tagespreise auf Anfrage

2.449,00 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Optik - Wärmebildtechnik

Zustand: neu

Beschreibung:

Hikmicro Falcon FQ50

Tagespreise auf Anfrage.

Ultrascharfes Bild - Beeindruckende DetailerkennbarkeitDie höhere Empfindlichkeit in Kombination mit dem hochauflösenden Sensor und der Optik mit größerer Blende sorgt für ein qualitativ hochwertiges, detailreiches, kontrastreiches und informatives Bild bei allen Wetterbedingungen.

Extrem hohe thermische Empfindlichkeit, NETD < 20 mKDie hohe thermische Empfindlichkeit sorgt für eine perfekte Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen, wenn Objekt und Hintergrund einen minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Die kleinsten Details von Objekten und Hintergründen lassen sich leicht und deutlich erkennen, z. B. Tierhaare, körperliche Merkmale von männlichen, weiblichen oder trächtigen Tieren, Zweige, Blätter usw. Hochauflösender Wärmesensor, bis zu 640 x 512 @ 12 µmAusgestattet mit einem 12 µm High-End-Wärmesensor und einer Auflösung von bis zu 640 x 512 Pixeln bietet das Produkt eine hervorragende Temperaturauflösung, um das Wärmebild gestochen scharf und kontrastreich wiedergeben zu können.

Supergroße f/0,9-Blende, 19 % VerbesserungIm Vergleich zur f/1,0-Blende wird die Erfassung der Temperaturabstrahlung um 19 % erhöht. Je größer die Blende ist, desto mehr Infrarotstrahlung kann eingefangen werden, und das Bild wird viel schärfer.

Image Pro, verbesserter, selbstentwickelter BildverarbeitungsalgorithmusImage Pro, der von HIKMICRO selbst entwickelte Bildverarbeitungsalgorithmus, sorgt für eine maximale digitale Bildoptimierung je nach Beobachtungszweck und bietet eine qualitativ hochwertige Darstellung sowohl der Zielobjekte als auch des Hintergrunds

Erheblich verbessertes Design - Außergewöhnlich einfach zu bedienen-
Ergonomisches Design in zylindrischer Form für eine bessere Bedienerfahrung
-Perfektes Design der Komponenten für intuitive Bedienung und einfache Anwendung

-Robustes Gehäuse aus Magnesium und Linsenbeschichtung für langjährigen Einsatz

Sehen Sie weiter oder breiter - Fangen Sie mehr Details ein-Große Erfassungsreichweite von bis zu 2600 m und sehr großes Sichtfeld von bis zu 22 m bei 100 m

-Leistungsstarker Digitalzoom, bis zu 8 x Thermal Module

Bildsensor: VOx Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 640 x 512

Bildfrequenz: 50Hz

Pixelintervall: 12µm

Response Waveband: 8µm bis 14µm

NETD: weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0

Brennweite: 50 mm

Erkennungsreichweite: 2.600m

Sichtfeld: 8,75° x 7° / 15,3m x 12,2m (auf 100m) (H x V)

Blende: F0.9

Vergrößerung: 2,6

minimale Fokusbereich: 5 m

Bild

Monitor: 0.39 inch, OLED, 1024 x 768

Bildfrequenz: 50Hz

Palettes: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Visible, Image Fusion

FFC (Flat Field Correction): Automatische, manuelle, externe Korrektur

Digitales Zoom: 1 x, 2 x, 4 x, 8x

Smart Function

Hot Track: Ja

Hotspot: Ja

System Function

Speicher: Eingebautes Speichermodul (64 GB) Waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.

Video-Aufnahme: integrierte Videoaufnahme VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Schnappschuss: integrierte Bildaufnahme Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Wi-Fi: Ja

Standby Modus: Ja

Batterie

Batterietyp: herausnehmbarer Li-Ion Akku



Anbieterinformationen

Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer Straße 36
29525 Uelzen
Niedersachsen

Telefon:

0581 2001

Fax:

0581 77381

E-Mail:

info@volber.de

Webseite:

www.volber.de