

# Swarovski

## Swarovski dS 5-25x52 P SR II

Artikelnr.: 297415\_NC1216441A

4.392,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Zielfernrohre

**Zustand:** neu

### Beschreibung:

Per Knopfdruck zeigt das dS automatisch den korrekten Haltepunkt an und projiziert alle relevanten Informationen in Echtzeit in das hochauflösende Display. Es sind keine manuellen Einstellungen am Zielfernrohr mehr nötig, wodurch das Schießen auf unterschiedlichste Distanzen für den Jäger stark vereinfacht wird. Zur Berechnung des Haltepunktes werden die exakt gemessene Entfernung, der Schusswinkel die eingestellte Vergrößerung, der Luftdruck, die Temperatur sowie die Daten Ihrer individuellen Waffen-Munitions-Kombination herangezogen. Die Eingabe der Daten Ihrer Waffen- Munitions-Kombination, sowie die Konfiguration des Displays erfolgt über die dS Configurator App. Im Anschluss werden sowohl die ermittelte ballistische Kurve als auch Ihre individuellen Displaykonfigurationen einfach und unkompliziert via Bluetooth direkt auf das dS übertragen. Objektiv-Vergrößerung 5-25 Wirksamer Objektiv- Durchmesser 48-52 mm Austrittspupillen- Ø 9.6-2.1 mm Austrittspupillen Abstand (Augenabstand) 95 mm Sehfeld (m/100 m) 7.3-1.5 m/100m Sehfeld (Grad) 4.2-0.84 ° Augenseitiges Sehfeld (Grad) 21.5 ° Dioptrienausgleich -3 to +2 dpt Lichttransmission 83 % Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 14.1-36.0 Parallaxenausgleich 50-8 m Messung Trefferpunkt Korrektur je Klick 0.25 / 7 Stellweg nach Höhe und Seite 43/25 / 1.2/0.7 Max. Messbereich 30-1375 m Messgenauigkeit 1 m Winkelmessung 60 ° Maximale Haltepunkt Korrektur 1024 m Digital Filtergewinde objektivseitig M 63x0.75 Betriebsdauer ca. (h) 500x Display LCoS monochromes Configurator Zusatzprogramm (App) iOS from Version 8.1, Android from Version 4.4 KitKat Betriebssystem Größe & Gewicht Länge ca. 403 mm Gewicht 1115 g Mittelrohr-Ø 40 mm Umgebung & Bedingungen Funktionstemperatur -10 to +55 °C Lagertemperatur -30 to +70 °C Druckwasserdichtheit 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) Beleuchtungseinheit 64 Helligkeitsstufen



### Anbieterinformationen

**Georg Knappporst GmbH & Co. KG**

Waffenfachgeschäft

Waller See 1  
38179 Schwülper  
Niedersachsen

**Telefon:**

05 31 / 45 18 2

**Fax:**

05 31 / 13 40 4

**E-Mail:**

info@knappporst.com

**Webseite:**

www.knappporst.com

### Sonstiges:

Per Knopfdruck zeigt das dS automatisch den korrekten Haltepunkt an und projiziert alle relevanten Informationen in Echtzeit in das hochauflösende Display. Es sind keine manuellen Einstellungen am Zielfernrohr mehr nötig, wodurch das Schießen auf unterschiedlichste Distanzen für den Jäger stark vereinfacht wird. Zur Berechnung des Haltepunktes werden die exakt gemessene Entfernung, der Schusswinkel die eingestellte Vergrößerung, der Luftdruck, die Temperatur sowie die Daten Ihrer individuellen Waffen-Munitions-Kombination herangezogen. Die Eingabe der Daten Ihrer Waffen- Munitions-Kombination, sowie die Konfiguration des Displays erfolgt über die dS Configurator App. Im Anschluss werden sowohl die ermittelte ballistische Kurve als auch Ihre individuellen Displaykonfigurationen einfach und unkompliziert via Bluetooth direkt auf das dS übertragen. Objektiv-Vergrößerung 5-25 Wirksamer Objektiv- Durchmesser 48-52 mm Austrittspupillen- Ø 9.6-2.1 mm Austrittspupillen Abstand (Augenabstand) 95 mm Sehfeld (m/100 m) 7.3-1.5 m/100m Sehfeld (Grad) 4.2-0.84 ° Augenseitiges Sehfeld (Grad) 21.5 ° Dioptrienausgleich -3 to +2 dpt Lichttransmission 83 % Dämmerungszahl nach ISO 14132-1 14.1-36.0 Parallaxenausgleich 50-8 m Messung Trefferpunkt Korrektur je Klick 0.25 / 7 Stellweg nach Höhe und Seite 43/25 / 1.2/0.7 Max. Messbereich 30-1375 m Messgenauigkeit 1 m Winkelmessung 60 ° Maximale Haltepunkt Korrektur 1024 m Digital Filtergewinde objektivseitig M 63x0.75 Betriebsdauer ca. (h) 500x Display LCoS monochromes Configurator Zusatzprogramm (App) iOS from Version 8.1, Android from Version 4.4 KitKat Betriebssystem Größe & Gewicht Länge ca. 403 mm Gewicht 1115 g Mittelrohr-Ø 40 mm Umgebung & Bedingungen Funktionstemperatur -10 to +55 °C Lagertemperatur -30 to +70 °C Druckwasserdichtheit 13 ft / 4 m water depth (inert gas filling) Beleuchtungseinheit 64 Helligkeitsstufen

### Produktsicherheitsinformationen:

Hersteller: Swarovski Optik Vertriebs GmbH, Heilig-Geist-Straße 44, 83022 Rosenheim, GERMANY, E-Mail: info@swarovskioptik.com, Web: www.swarovskioptik.com