

# KITE FALCO 10x32

400,00 EUR\*  
\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Ferngläser  
**Zustand:** neu

**Beschreibung:**  
Garantie 30 Jahre !!

mehr Details finden Sie unter folgendem Link

<https://www.kiteoptics.be/de/Natur/Produkte/fernglas/falco>



Eine professionelle Reihe von Ferngläsern mit Objektivdurchmessern von 32 mm bis 42 mm. Der Falco verfügt über hochwertige Glaskomponenten, die mit einer KITE OPTICS MHR-Beschichtung behandelt wurden, was zu Lichtdurchlässigkeitswerten von bis zu 90% führt. Die Farbwiedergabe ist vollkommen natürlich und das Bild zeichnet sich durch einen hohen Kontrast und eine hohe Schärfentiefe aus. Das aus Aluminium gefertigte Chassis ermöglicht es dem Falco, gleichzeitig extrem leicht und robust zu sein.

Der Falco reagiert auf den neuen Trend zu leistungsstarken Ferngläsern der 30-32-mm-Klasse im Taschenformat. Genau wie der LYNX HD + 30 der Spitzenklasse hat der FALCO 32 ein schlankes Design, ein kurzes Scharnier und ein Gewicht von weniger als 500 g. Ein perfekter Begleiter für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Der 42-mm-Falco ist auf die gleiche Weise konstruiert und daher in seiner 42-mm-Klasse immer noch ein sehr kompaktes und leichtes Instrument. Der Komfort wird durch strategisch platzierte Daumenvertiefungen bei allen Modellen optimiert.

Wie alle professionellen KITE OPTICS-Instrumente erfüllt der Falco seine 30-jährige Garantie. Die hochpräzise Bearbeitung der Metallkomponenten gewährleistet eine natürliche und schnelle Reaktion des Fokusrads. Das Instrument ist vollständig wasserdicht und gasgefüllt, um internes Beschlagen zu verhindern.

## Anbieterinformationen

### Waffen Rödter - 95032 Hof

Inh. Christian Finck e.K.

Am Wiesengrund 20  
95032 Hof  
Bayern

**Telefon:**

0 92 81 / 31 34

**E-Mail:**

info@waffen-roedter.de

**Webseite:**

www.waffen-roedter.de

	8x32	10x32	8x42	10x42
Vergößerung	8	10	8	10
Objektiv durchmesser (mm)	32	32	42	42
Austrittspupillen (mm)	4.1	3.2	5.25	4.2
kürzeste Einstellentfernung (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Sehfeld (m / 1000m)	143	122	143	114
Sehfeld (Grad)	8.2	7	8.2	6.5
Austrittspupillenabstand (mm)	15	15	22	17
Pupillenabstand (mm)	76-57	76-57	74-57	74-57
Höhe (mm)	123	121	142	142
maximale Breite (mm)	119	119	125	125
min Breite gefaltet (mm)	100	100	108	108
Gewicht (g)	500	495	705	699
Dämmerungsfaktor	16	17.9	18.3	20.5
dioptrische Kompensation (+/-)	3	3	3	3
wasserdicht	yes	yes	yes	yes
Gas gefüllt	yes	yes	yes	yes
Funktionstemperatur	-20°C / 55°C	-20°C / 55°C	-20°C / 55°C	-20°C / 55°C
Lichttransmission (%)	88	88	90	90
Garantie	30	30	30	30