

# Hikmicro

## HIKMICRO Thunder TH35PC 2.0

### Wärmebild-Vorsatzgerät

Artikelnr.: 212210\_EA0434513

1.799,00 EUR\*

\* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

**Kaliber:** Optik - Wärmebildtechnik

**Zustand:** neu

#### Beschreibung:

Bei Kaufinteresse kann das Gerät zur Erprobung ausgeliehen werden!

Das HIKMICRO THUNDER TH 35PC 2.0 Wärmebild Vorsatzgerät ist mit einer hohen Wärmeempfindlichkeit von  $\approx 20\text{mK}@25^\circ\text{C}$ ,  $F=1,0$  ausgestattet, die eine perfekte Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen gewährleistet, wenn zum Beispiel Objekt und Hintergrund nur einen minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Hilfreich sind hierbei auch die 4 verschiedenen Farbpaletten (black hot, white hot, red hot und fusion). Mit seiner langen Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden pro Akkuladung wird das Monokular vor allem in Szenarien wie Jagd, Suchen und Retten eingesetzt.

#### Sensor

Der ungekühlte VOx Sensor mit einer Auflösung von 384 x 288 Pixel bei einem Pitch von  $12\mu\text{m}$  liefert ein für seine Klasse hervorragendes Bild. Die Detektionsreichweite liegt bei 1.800 m

#### Leicht und robust

Dank seines Gehäuses aus einer Magnesium - Aluminium Legierung ist das Vorsatzgerät besonders robust und widerstandsfähig. Ohne Akku bringt es gerade einmal 538 g auf die Waage. Es verfügt über ein gängiges M52x0,75 Anschlussgewinde und eröffnet somit eine große Auswahl an möglichen Klemmadaptoren. Es ist wasser- und staubdicht nach IP67.

#### Objektiv mit 35mm Brennweite

Das leistungsstarke Objektiv mit einer Brennweite von 35 mm/F1.0 liefert ein großes Sehfeld (HxV) von 13,2 x 9,9 m auf 100 m. Ideal für den Ansitz bei Nacht.

#### Hochwertiges OLED Display

Das THUNDER TH 35PC 2.0 ist mit einem hochauflösenden 0,39 Zoll OLED Display mit 1024 x 768 Pixel ausgestattet. Somit erkennen Sie auch kleinste Unterschiede sicher.

#### Austauschbarer Li-Ionen Akku

Das Gerät wird mit einem austauschbaren Li-Ionen Akku betrieben. Die Ladespannung beträgt 4,2 V. Bei einer Kapazität von 3,6 V / 4,4 Ah (15,84 Wh) liefert er eine Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden. Da zum Lieferumfang 2 Akkus gehören, steht einem ausgedehntem Nachtansitz somit nichts mehr im Wege. Hikmicro weist ausdrücklich darauf hin, dass die Akkus vor Erstgebrauch für mehr als 4 Stunden geladen werden sollen.

#### einfachere Bedienbarkeit

Dank der Überarbeitung der Bedienelemente und der neuen Software lassen sich die Thunder 2.0 Modelle noch intuitiver bedienen als Ihre Vorgänger. Wie z. B. : rückstoßaktivierte Aufnahme, 5 verschiedene Einschießprofile, personalisierte Einstellungen von Helligkeit und Kontrast. Mit der HIKMICRO Sight App (erhältlich für Apple und Android) kann nicht nur live gestreamt werden, sondern sie bietet auch Downloads der gemachten Aufnahmen, die Fernbedienung des Geräts und die Möglichkeit für Firmware Updates.



#### Anbieterinformationen

##### SNS GmbH

Schiesszentrum NordSchwarzwald

Im Interkom 21  
75365 Calw-Altburg  
Baden-Württemberg

##### Telefon:

-

##### Fax:

07054-373 04 96

##### Mobil:

0151-270 484 74

##### E-Mail:

f.schaefer@sns-cw.de

##### Webseite:

www.sns-gunshop.de

#### TECHNISCHE DATEN:

Objektiv-Brennweite: 35 mm

Vergößerung: 1x

Bildsensor: Vox Uncooled Focal Plane Arrays

Auflösung: 384 x 288 px